

BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ ROTOR DÂY QUẤN YZR

STT	Mô tả	Thông số kỹ thuật	Đơn giá/ VNĐ
1	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR112M-6 , 1,5 kW, 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR112M-6 Công suất: 1,5 kW Điện áp: 3 pha, 380-400 V Tốc độ đầu ra: 865/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 73.5 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	10,425,000
2	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR132M1-6 , 2,2 kW, 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR132M1-6 Công suất: 2,2 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 915/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 97 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	12,261,000
3	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR132M2-6; 3,7kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR132M2-6 Công suất: 3,7 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 910/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 108 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	13,335,000
4	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR160M1-6; 5,5kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR160M1-6 Công suất: 5,5 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 935/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 154 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	17,510,000
5	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR160M2-6; 7,5kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR160M2-6 Công suất: 7,5 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 945/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40%	18,655,000

		Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 160 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	
6	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR160L-6; 11kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR160L-6 Công suất: 11 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 950/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 174 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	20,754,000
7	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR180L-6; 15kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR180L-6 Công suất: 15 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 960/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 230 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	25,979,000
8	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR200L-6; 22kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR200L-6 Công suất: 22 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 317 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	39,004,000
9	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR225M-6; 30kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR225M-6 Công suất: 30 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 390 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	44,968,000

10	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR250M1-6; 37kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR250M1-6 Công suất: 37 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 512 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	49,197,000
11	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR250M2-6; 45kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR250M2-6 Công suất: 45 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 965/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 559 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	54,300,000
12	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR280S-6; 55kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280S-6 Công suất: 55 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 745 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	76,313,000
13	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR280M-6; 75kW; 1000 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280M-6 Công suất: 75 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 975/1000 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 840 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	81,122,000
14	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR160L-8; 7,5kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR160L-8 Công suất: 7,5 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 705/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 174 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	19,642,000
15	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR180L-8; 11kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR180L-8 Công suất: 11 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 705/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40%	24,632,000

		Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 230 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	
16	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR200L-8; 15kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR200L-8 Công suất: 15 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 715/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 317 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	36,915,000
17	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR225M-8; 22kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR225M-8 Công suất: 22 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 718/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 390 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	42,559,000
18	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR250M1-8; 30kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR250M1-8 Công suất: 30 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 724/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 512 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	54,096,000
19	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR250M2-8; 37kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR250M2-8 Công suất: 37 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 725/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 559 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	59,741,000
20	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR280S-8; 45kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280S-8 Công suất: 45 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 724/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 745 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	76,313,000
21	Động cơ dây cuốn S3,40%:	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280M-8	

	YZR280M-8; 55kW; 750 v/ph	Công suất: 55 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 725/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 840 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	81,122,000
22	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR315S-8; 75kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR315S-8 Công suất: 75 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 732/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1026 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	102,729,000
23	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR315M-8; 90kW; 750 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR315M-8 Công suất: 90 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 732/750 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1156 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	111,964,000
24	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR280S-10; 37kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280S-10 Công suất: 37 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 745 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	81,258,000
25	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR280M-10; 45kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR280M-10 Công suất: 45 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 840 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	93,540,000
26	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR315S-10; 55kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR315S-10 Công suất: 55 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 586/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế	102,729,000

		Khối lượng: 1026 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	
27	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR315M-10; 75kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR315M-10 Công suất: 75 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1156 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	111,964,000
28	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR355M-10; 90kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR355M-10 Công suất: 90 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1520 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	139,238,000
29	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR355L1-10; 110kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR355L1-10 Công suất: 110 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1764 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	151,859,000
30	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR355L2-10; 132kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR355L2-10 Công suất: 132 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 589/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 1810 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	161,184,000
31	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR400L1-10; 160kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR400L1-10 Công suất: 160 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm Chế độ làm việc: S3, 40% Cấp bảo vệ: IP44 Kiểu lắp: Chân đế Khối lượng: 2400 kg Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC	276,490,000
32	Động cơ dây cuốn S3,40%: YZR400L2-10; 200kW; 600 v/ph	Động cơ điện 3pha dây cuốn Mã hiệu: YZR400L2-10 Công suất: 200 kW Điện áp: 3 pha 380-400 V	285,882,000